



IP20

CRI>80

PF>0,65

30K/h

DOWNLIGHT DOGMA

Extrafino redondo

REFERENCIA	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.	COLOR ACABADO
EC6650	3	270	3.000 ±5%	Blanco
EC6651	3	270	4.000 ±5%	Blanco
EC6652	3	270	6.000 ±5%	Blanco
EC6653	3	270	3.000 ±5%	Plata
EC6654	3	270	4.000 ±5%	Plata
EC6655	3	270	6.000 ±5%	Plata

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS *PHOTOMETRIC DATA*

CRI	>80
Temp.	3.000K / 4.000K / 6.000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	90 lm/ W
Ángulo	120°


CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS *ELECTRICAL DATA*

Potencia <i>Power</i>	3 W
Tensión <i>Voltage</i>	85 / 265 V
Hz	50-60 Hz
Clase	II

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS *TECHNICAL DATA*

Material	Aluminio
Protección IP <i>IP Process</i>	20
IK	08
PF	>0.65
Temp. trabajo	-20°C +45°C
Vida Útil <i>Lifetime</i>	25.000 h
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years
Chip	Epistar

DIMENSIONES *DIMENSIONS*



CUT: 70-75mm