



IP20

CRI>80

170-260V

120°

15K/h

BOMBILLA TENDER

REFERENCIA	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.	CASQUILLO
EC2115	5	400	6.000 ±5%	GU10

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

CRI	>80
Temp.	6.000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	80 lm/ W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Material	Cristal
Protección IP <i>IP Process</i>	20
Temp. de trabajo	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo	10 - 80%
IK	06
Ángulo	120°
Vida Útil <i>Lifetime</i>	L70/B30 (15.000h)
Chip	Epistar
Garantía <i>Warranty</i>	3 años / years

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia <i>Power</i>	5 W
Tensión <i>Voltage</i>	170 - 260 V
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 - 60 Hrz
Factor de potencia <i>Power Factor</i>	>0,50

GRÁFICOS GRAPHICS

