ECOLUX

EMPOTRABLE DE SUELO **FOCUS A**

GERDEN SKEWER

REFERENCIA *REFERENCE*	POTENCIA (W) *POWER*	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC4854	3	3.000 ±5%





IP67

IK10

CRI>80

PF>0,90

35K/h

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	67
Temp. de trabajo *Operating temperature*	-20°C a 50°C
Humedad de trabajo *Operating humidity*	10 - 80%
IK	10
Ángulo *Angle*	3x60°
Chip	Epistar
Vida Útil *Lifetime*	L70/ B30 (35.000h)
Garantía *Warranty*	3 años / years
CRI	>80
Temp.	3.000K
Lúmenes *Lumens*	90 lm/ W
Potencia *Power*	3 W
Tensión *Voltage*	DC012V - 24V
Factor de potencia *power factor*	>0,90
Frecuencia *Frequency*	50 - 60 Hrz


CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS


Cuerpo *Body*	aluminio/aluminum

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	50

GRÁFICO
GRAPHIC





Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com

ECOLUX

FUENTES
DRIVERS

REFERENCIA *REFERENCE*	**POTENCIA (W)** *POWER*			**PROTECCIÓN IP** *IP PROCESS*	**ACABADO** *FINISH*
EC-3130	36 W	DC24V	ECO-36-24	IP20	Metálico
EC-3131	60 W	DC24V	ECO-60-24	IP20	Metálico
EC-3132	80 W	DC24V	ECO-80-24	IP20	Metálico
EC-3133	120 W	DC24V	ECO-120-24	IP20	Metálico
EC-3134	200 W	DC24V	ECO-200-24	IP20	Metálico
EC-3135	250 W	DC24V	ECO-250-24	IP20	Metálico
EC-3136	300 W	DC24V	ECO-300-24	IP20	Metálico
EC-3137	350 W	DC24V	ECO-350-24	IP20	Metálico

Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com