# **ECOLUX**















# PANTALLA ESTANCA RAPTOR

 REFERENCIA
 POTENCIAS (W)
 LÚMENES
 T° COLOR (K)

 EC4676
 12-14-17-20
 3.000
 3.000/4.000/6.000 ±5%

# **CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS**


| CRI                         | >80                   |
|-----------------------------|-----------------------|
| Temperatura de color (3CCT) | 3.000k/4.000K/ 6.000K |
| Lúmenes                     | 150 lm/W              |
| Apertura de haz de luz      | 120°                  |
|                             |                       |

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| Potencia           | 12-14-17-20 W |
|--------------------|---------------|
| Tensión            | 220-240 V     |
| Frecuencia         | 50-60 Hz      |
| Factor de potencia | >0,90         |
| Clase              |               |

#### **DIMENSIONES**

| Largo | 665 mm |
|-------|--------|
| Ancho | 76 mm  |
| Alto  | 72 mm  |





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Material base      | ABS            |
|--------------------|----------------|
| Material difusor   | PC             |
| Protección IP      | 66             |
| Temp. de trabajo   | -20°C a 40°C   |
| Humedad de trabajo | 0 - 95%        |
| Ángulo             | 120°           |
| Vida Útil          | 50.000h        |
| Garantía           | 5 años / years |
| Driver             | Lifud          |
| Dimmable           | Si             |

#### **CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES**

| Etiqueta eficiencia energética | D             |
|--------------------------------|---------------|
| Certificaciones                | CE, RoHS, Erp |

# **SELECTOR MULTIPOTENCIA**

| ON  | POSICIÓN 1 | POSICIÓN 2 | POTENCIA (W) |
|-----|------------|------------|--------------|
| MM  | ON         | ON         | 20           |
|     | ON         | OFF        | 17           |
| 1 2 | OFF        | ON         | 14           |
| OFF | OFF        | OFF        | 12           |