



IP66

CRI>80

IK08

100K/h

PROYECTOR TECH PLUS

REFENCIA	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC7180	75	12.750	3.000 ±5%
EC7181	75	12.750	4.000 ±5%
EC1782	75	12.750	6.000 ±5%

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS PHOTOMETRIC DATA

CRI	>80
Temp.	3.000k/ 4.000K/ 6.000K
Lúmenes Lumens	170 lm/ W

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	75 W
Tensión Voltage	100 - 277 V
Frecuencia Frequency	50 - 60 Hrz
Factor de potencia Power Factor	>0,95
Regulación	Opcional

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA

Material	Aluminio
Protección IP IP Process	66
Temp. de trabajo	-40°C a 50°C
Humedad de trabajo	10 - 80%
Protector sobretensiones	6 -10KV
IK	08
Ángulo	90°
Vida Útil Lifetime	L80/B20 (100.000h)
Chip	Guanyou
Driver	SOSEN
Óptica opcional	30° - 60° - 120° - Asimétrica
Garantía Warranty	5 años / years

GRÁFICOS GRAPHICS

