



IP65

IK06

CRI>80

50K/h

APLIQUE DE PARED XION S

| REFERENCIA | ACABADO FINISH | POTENCIA (W) POWER | CLASE CLASS | LÚMENES LUMENS | Tº COLOR (K) COLOR T. |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| EC8554 | Blanco | 8 | 1 | 850 | 3.000 ±5% |
| EC8555 | Blanco | 8 | 1 | 850 | 4.000 ±5% |
| EC8556 | Negro | 8 | 1 | 850 | 3.000 ±5% |
| EC8557 | Negro | 8 | 1 | 850 | 4.000 ±5% |

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS *PHOTOMETRIC DATA*

CRI >80
Temp. 3.000K / 4.000K
Lúmenes *Lumens* 100 lm/ W

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS *TECHNICAL DATA*

Material Aluminio
Protección IP *IP Process* 65
Temp. de trabajo -20°C a 40°C
Humedad de trabajo 10 - 90%
IK 06
Ángulo 60°
Vida Útil *Lifetime* 50.000h
Garantía *Warranty* 5 años / years

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS *ELECTRICAL DATA*

Potencia *Power* 8 W
Tensión *Voltage* 198 - 264 V
Frecuencia *Frequency* 47 - 63 Hz
Factor de potencia >0,90

GRÁFICOS *GRAPHICS*

