



IP66

CRI>80

CLASE
3

IK
10

100K/h

- LUMILEDS
- 2.000 Ciclos
- Anticorrosión C4

FAROLA SOLAR ASTRO 80W

REFERENCIA	POTENCIA (W) POWER	LÚMENES LUMENS	Tª COLOR (K) COLOR T.
EC3877	80	13.600	3.000 ±5%
EC3878	80	13.600	4.000 ±5%
EC3888	80	9.552	ECOAMBAR
EC3879	Mando a distancia opcional		

CARACTERÍSTIAS ÓPTICAS *PHOTOMETRIC DATA*

CRI	> 80
Temp.	3.000K / 4.000K
Lúmenes <i>Lumens</i>	190 lm / W

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS *TECHNICAL DATA*

Material	Aluminio+PC
Protección IP <i>IP Process</i>	66
Temp. de trabajo	-20°C a 60°C
Humedad de trabajo	90%
IK	10
Chip	LUMILEDS
Vida Útil <i>Lifetime</i>	100.000h
Garantía <i>Warranty</i>	5 años / years

CARACTERÍSTIAS ELÉCTRICAS *ELECTRICAL DATA*

Potencia <i>Power</i>	80W
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 - 60 Hz
Factor de potencia <i>Power Factor</i>	> 0,90

GRÁFICOS *GRAPHICS*

